

ORDERMAN MAGELLAN

Der Orderman **Magellan** ist unser Flagship in Technologie und Design.


Ein echter Orderman POS PC, durch seine Eleganz fügt er sich in jedes Ambiente perfekt ein.

Extra schmales, rahmenloses Display, viele Schnittstellen und Zubehör, neueste Intel-Prozessor Technologie.

Natürlich **mit 2 Jahren Care Gold Garantie** inklusive (erweiterbar auf 6 Jahre).

Technische Details:

- Ultra - flaches, rahmenloses Display dank direct bonding extra robust und hell
- Neueste Intel Alder Lake Prozessoren: N97 und i3-N305 (12. Generation)
- Für maximale Leistung der neue Prozessor Meteor Lake Core Ultra 5 125 U (14. Generation) mit DDR5 - Ram
- viele Schnittstellen und Optionen
- 15,6 Zoll (16:9) oder 15,1 Zoll (4:3)
- VESA Wandmontage verfügbar



Dallas/iButton oder Addimat
Sign-In

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Dallas Sign-In
- » Addimat Sign-In
- » MSR - Magnetkartenleser
- » Fingerabdruck-Leser
- » NFC Leser
- » Scanner 2D
- » LCM Kundendisplay 2x20
- » Wi-Fi und Bluetooth
- » Powered USB
- » 11,6 Zoll Kundendisplay (Optional mit Touch und NFC)



Modell		Magellan N97	Magellan i3	Magellan Ultra
Prozessor		Intel N97 3,6 GHz	Intel i3-N305 3,8 GHz	Intel Core Ultra 5 i25 U 4,3 GHz
		Intel® Alder Lake (12. Generation)		Intel® Meteor Lake (14. Generation)
Arbeitsspeicher		8GB RAM DDR4 (upgrade bis 32 GB möglich)		16GB RAM DDR5 (upgrade bis 32 GB möglich)
Systemspeicher		128 GB M.2 SSD (bis zu 1 TB erweiterbar)		256 GB M.2 SSD (bis zu 1 TB erweiterbar)
Display	Größe und Auflösung	15.1" (4:3) LED hintergrundbeleuchtet (1024 x 768) 15.6" (16:9) Full HD (1920 x 1080 - 16:9) mit Direct Bonding		
	Helligkeit	350 cd/m2		
Touch-Screen		True Flat Kapazitiv PCAP 10 Point Multi-touch		
Grafik		Intel® UHD Graphics		Intel® Arc Graphics
Schnittstellen I/O		4 x USB 2.0, - 2 x USB 3.0		2 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0
		1 x USB 2.0 (Vorderseite)		
		1 x proprietäres DisplayPort		
		Serielle Schnittstellen 3 x RJ48 (Standard RS232) (Standard 0 Volt, Com1/Com2/Com3: 0 Volt/5 Volt/12 Volt)		
		Kassenschublade RJ11 (unterstützt Y Kabel für 2 Schubladen)		
Stromversorgung		Lautsprecher (Speaker) 3 W		
		LAN 1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)		
		DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)		
Zertifizierungen		FCC Class A , CE , LVD		
Betriebsbedingungen	Temperatur	0°C ~ 35°C (Betriebstemperatur) / -20°C ~ 60°C (Lagertemperatur)		
	Luftfeuchtigkeit	Relative Luftfeuchtigkeit von 20% bis 85% (nicht kondensierend)		
Staub- und Wasserschutz		Front IP 54		
Betriebssysteme		Windows 10 IoT Enterprise, Linux		
Maße (L x B x H)		326.37mm x 261.34mm x 321.68mm		355.55 x 210.83 x 296.51 mm
Gewicht		3,9 kg		3,4 kg
optionales Zubehör	Touch Kundendisplay	11,6" LCD kapazitiver Touch - Rückenmontage (hohe oder mittlere Position)		
	LCD Kundendisplay	11,6" LCD - Rückenmontage (hohe oder mittlere Position)		
	Kundendisplay	LCM Display 20x2 (USB)		
	Kartenleser	Magnetkartenleser (MSR) 3 Spuren (USB)		
	Kellnerschloss	Dallas (i-button) - frontal oder seitlich		
	Scanner	Addimat - frontal		
	Fingerprint	2D Scanner (USB)		
	Fingerprint	Fingerabdruck - Leser (USB)		
	NFC	NFC - Leser (USB)		
	W-Lan und Bluetooth	WiFi 802.11, Bluetooth 5.2		
Powered USB		2 x Powered USB 12 V, 1x Powered USB 24 V		

2 Jahre Care Gold Garantie (auf 6 Jahre erweiterbar)